

BATTERIELADEPLATZ TYP BL



Typ BL

Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung:

- GroLa BG - Batterieanlagen für Flurförderzeuge (Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft)
- VdS-Informationsblatt 2259 (Verband der Sachversicherer)

Batterieladeplatz bestehend aus:

- stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion, vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung
- abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten
- Warnschilder
- Augenspülflasche
- Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ≤ 300 mA
- 2 Schuco-Steckdosen 16 A 230 V
- Halterung für Ladekabel

Zubehör

- CEEform Steckdose 16 A 400 V
- CEEform Steckdose 32 A 400 V
- 6 kg Feuerlöscher inkl. Halterung
- Halterung für Wasserbehälter

Oberfläche

- lackiert: orange RAL 2000



Typ BL mit Feuerlöscher und mit CEEform Steckdose 400 V beim Aufladen eines Elektro-Gabelstaplers

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht ca. (kg)
BL	1000 x 450 x 1900	38