

F90 BRANDSCHUTZ-CONTAINER TYP CB



Verwendung

- Lagerung und Handhabung brennbarer Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+ sowie brandfördernder und giftiger Stoffe
- Einsatz im Innen- und Außenbereich

**90 Minuten von innen und außen
feuerbeständig**

Ausführung

- mobiler Brandabschnitt
- keine Löschanlage erforderlich
- selbstschließende Zu- und Abluftöffnungen
- T30/T90 Schiebe- oder Flügeltore
- Tore mit Magnetfeststeller und Rauchschießanlage
- Wannensabsaugung mit ex-Ventilator

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3



ZUBEHÖR BRANDSCHUTZ-CONTAINER



Schaltschrank mit Funktionstasten



Torhaftmagnet, Torschließer, Blitzleuchte



ex-Ventilator



ex-Rauchmelder



Zu- und Abluftöffnung mit Brandschutz



Löschdüse



Anschluss für Schaumlöschanlage



Kleingebinde-Regal

Vorteile

- variable Abmessungen
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- keine zusätzlichen Brandschutz-einrichtungen
- transportabel
- flexibel einsetzbar
- geringes Gewicht
- hohe Wärmedämmung
- geringer Montageaufwand

Oberfläche

- lackiert:

	rot	RAL 3000
	blau	RAL 5012
	weiß	RAL 9002
- andere RAL-Farbtöne auf Anfrage

Zubehör

- variable Wanneneinsätze
- Brandmelder/Löschanlagen
- ex-Heizung/ -Klimatisierung
- ex-Beleuchtung, Schalter, Steckdosen
- Palettenregale, Fachbodenregale
- optische und akustische Alarmgebung
- Gaswarnanlage
- Arbeitsplatzabsaugung

Nach Maß ist unser Standard



Wussten Sie schon...

Die max. Lagerkapazität unserer F90 Container beträgt 144 Fässer à 200 l.

BRANDSCHUTZ-CONTAINER TYP MCB



Typ MCB/4, Beschickung mit Fasslifter Typ RS



Typ MCB/IBC



Typ MCB/2

Verwendung

- Lagerung und Handhabung brennbarer Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+, sowie brandfördernder und giftiger Stoffe
- Einsatz im Innen- und Außenbereich

90 Minuten von innen und außen feuerbeständig

Ausführung

- Wannwandstärke 5 mm
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Durchschiebungssicherung
- Potentialausgleich
- keine Löschanlage erforderlich
- mechanisch, selbstschließende T 90 Flügeltür
- Abluftventilator mit Motorschutzschalter, zur Erzielung des erforderlichen Luftwechsels im Container, Abluftführung bauseits

Oberfläche

- lackiert:
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - weiß RAL 9002
- andere Farben auf Anfrage

Zubehör

- variable Wanneneinsätze
- Brandmelder/Löschanlagen
- ex-Heizung
- ex-Beleuchtung, Schalter, Steckdosen
- Fachbodenregale
- optische und akustische Alarmgebung



Typ MCB/1

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	max. Anzahl (200 l Fass/IBC)	Auffangvolumen (l)	Tragkraft (KN/m ²)	Gewicht (kg)
MCB/1	840 x 1060 x 2390	1 / -	200	10	700
MCB/2	1500 x 1260 x 2190	2 / -	200	10	1100
MCB/4	1500 x 1660 x 2150	4 / -	200	10	1350
MCB/IBC	1490 x 1660 x 2690	- / 1	1000	10	1500

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3