

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOX TYP SL

LEUCHTSTOFFRÖHREN-BOX



Typ SL 200 verzinkt, Typ SL-D 150 lackiert



Einsätze für Typ SL-D verzinkt



Typ SL-D

Inhalt ca. 1100 Stück Ø 25 mm
ca. 500 Stück Ø 37 mm

Verwendung

- Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

Ausführung

- stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Stapelecken mit Kranösen
- 3-fach stapelbar, abschließbar

Typ SL

- mit verzinkter Tür

Typ SL-D

- mit verzinkter Tür und Deckel

Oberfläche

- lackiert:

- orange RAL 2000
- blau RAL 5012

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- ehängbarer Einsatz für getrennte Sammlung von z. B. Batterien, Sparlampen, Akkus usw. für Typ SL-D

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
SL 150	1700 x 770 x 1125	148
SL-D 150	1700 x 770 x 975	139
SL 200	2100 x 770 x 1125	177
SL-D 200	2100 x 770 x 975	165