

PALETTENREGALE

PALETTENREGALE



Verwendung

- die Palettenregale erfüllen durch den Einsatz der Regalwannen die gesetzlichen Anforderungen nach WHG, VAWS und TRbF

Ausführung

System bestehend aus:

Ständerrahmen Typ PR-S

- kunststoffbeschichtet
- capriblau RAL 5019

Trägerprofile Typ PR-T

- kunststoffbeschichtet
- reinorange RAL 2004 zum Einhängen im Raster von 50 mm

Regalwannen Typ RW

- mit Einfahrbügel, Unterfahrhöhe 100 mm, lackiert in
 - orange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+ sowie Flüssigkeiten der WGK 1-3

Einhängewannen Typ EHW

- lackiert in
 - orange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, mit Gitterrost, zugelassen für wassergefährdende Flüssigkeiten der WGK 1-3

Zubehör

- Durchschubsicherung Typ PR-D
- Verzinkter Gitterrostboden auf den Trägerprofilen, Maschenweite 30 x 60 mm, mit 4 Befestigungselementen
- Anfahrtschutz (vorgeschrieben bei Außenständen und Durchfahrten)

Bezeichnung	Typ	Maße (LxTxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Auffangvolumen (l)
Ständerrahmen	PR-S 2000	T 1100 x H 2000	----	----
Ständerrahmen	PR-S 3000	T 1100 x H 3000	----	----
Ständerrahmen	PR-S 4000	T 1100 x H 4000	----	----
Trägerprofile	PR-T 1800-1	L 1800	1652	----
Trägerprofile	PR-T 1800-2	L 1800	2290	----
Trägerprofile	PR-T 2700-1	L 2700	1953	----
Trägerprofile	PR-T 2700-2	L 2700	3018	----
Regalwanne für Trägerlänge 1800 mm	RW 1800	1750 x 1250 x 300	----	330
Regalwanne für Trägerlänge 2700 mm	RW 2700-1	2650 x 1250 x 200	----	200
Regalwanne für Trägerlänge 2700 mm	RW 2700-2	2650 x 1250 x 300	----	544
Regalwanne für Trägerlänge 2700 mm	RW 2700-3	2650 x 1250 x 440	----	1000
Einhängewannen für Trägerlänge 1800 mm	EHW 1800	1770 x 1250/915 x 160	----	200
Einhängewannen für Trägerlänge 2700 mm	EHW 2700	2670 x 1250/915 x 130	----	200
Durchschubsicherung für Trägerlänge 1800 mm	PR-D 1800	L 1800	----	----
Durchschubsicherung für Trägerlänge 2700 mm	PR-D 2700	L 2700	----	----
Gitterrostboden		875 x 1230 x 30	1000 kg/m ²	----
Anfahrtschutz		----	----	----