

RAUMCONTAINER TYP CR



Typ CR in isolierter Bauweise



Typ CR Innenausstattung für stehende und liegende Gebinde



Typ CR mit Arbeitsplatzabsaugung

Verwendung

- Umfüll- oder Lagerraum im Innen- und Außenbereich bzw. als Baustellencontainer

Ausführung

- natürliche oder technische Be- und Entlüftung
- Flügel- oder Schiebetore
- transportabel
- mit oder ohne Isolierung
- begeh- oder befahrbar
- Auffangwannen mit unterschiedlichen Einsätzen z.B. PE etc.
- stabile Stahlkonstruktion mit 5 mm Wannenblech
- Auffangvolumen nach gesetzlichen Anforderungen, bis zu 100% des Lagervolumens in Wasserschutzgebieten

Oberfläche

- lackiert:
 - blau RAL 5012
 - weiß RAL 9002
- Sonderlackierungen auf Anfrage

Zubehör

- Heizung/Klimatisierung
- Lagerbock für liegende Fässer
- Fachbodenregale/Palettenregale
- Beleuchtung (auch in ex-Ausführung)
- Löschanlagen
- ex-Lüfter zur Wannenabsaugung
- Arbeitsplatzabsaugung
- Gitterroste feuerverzinkt, in Edelstahl oder Kunststoff
- Notdusche/Havarieschrank
- verstellbare Füße
- Gaswarnanlage
- Erdung/Potentialausgleich

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3