

SAMMELBEHÄLTER TYP ASB



Typ ASB 450-I



Typ ASB 250



Typ ASB 450-II

Typ	Inhalt (l)	Anzahl (Innentank x I)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
ASB 250	250	1 x 250	790 x 815 x 830	193
ASB 450-I	450	1 x 450	1200 x 885 x 830	263
ASB 450-II	450	2 x 225	1200 x 885 x 830	310

Inhalt 250 - 450 l

Verwendung

- IBC für internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter der ADR/RID
- Sammlung und Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+ gemäß TRbF 60

Ausführung

- Außenbehälter als Auffangwanne mit Deckel
- eingeschraubter Innentank
- Einfüllöffnung Ø 400 mm
- Trichter und Edelstahl-Sieb
- abschließbarer Deckel mit Gasdruckfedern
- 3-fach stapelbar
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Stoffdichte bis 1,8 kg/l
- Halterung für Begleitpapiere
- Peilstab für Leckagekontrolle

Oberfläche

	Innentank	Außenbehälter
	4 mm	2 mm
1.	feuerverzinkt	feuerverzinkt
2.	Edelstahl	feuerverzinkt
3.	Edelstahl	Edelstahl

feuerverzinkt: EN ISO 1461

Edelstahl: WST 1.4571

Zubehör

- Befüll- bzw. Absaugrohr und 2" Anschluss, Gewindestutzen und Verschlusskappe
- Innentank mit Sumpfeindrückung unter Absaugrohr
- Gewindemuffe 1" mit Stopfen
- Namensprägung



UN-ZULASSUNG



31 A/Y/D/BAUER/0137-0142

- Übereinstimmungszeichen (Ü) gemäß Bauregelliste A (DIBt)