

SCHNEESCHIEBER TYP SCH



Typ SCH-G mit Gummischürfleiste



Schildbreite 1,5 - 2,4 m

Der robuste Schneeschieber in 4 Ausführungen

- schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Federklappscharre und Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich

Oberfläche

- lackiert:
 orange RAL 2000

Ausführungen

- Typ SCH-S** Stahlschürfleiste
- Typ SCH-G** Gummischürfleiste
- Typ SCH-V** PUR-Schürfleiste
- Typ SCH-F** Federklappscharre



Typ SRS-G mit Gummischürfleiste



Typ SCH-F mit Federklappscharre

Typ	Schildbreite (mm)	einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gabelquerschnitt (mm)	Gabelabstand (mm)	Gewicht (kg)
SCH-S 150	1500	1500/1300/1100	620	150x50	420	167
SCH-S 180	1800	1800/1600/1300	620	150x50	420	178
SCH-S 210	2100	2100/1800/1500	620	210x70	420	229
SCH-S 240	2400	2400/2100/1700	620	210x70	420	244
SCH-G 150	1500	1500/1300/1100	620	150x50	420	172
SCH-G 180	1800	1800/1600/1300	620	150x50	420	184
SCH-G 210	2100	2100/1800/1500	620	210x70	420	236
SCH-G 240	2400	2400/2100/1700	620	210x70	420	252
SCH-V 150	1500	1500/1300/1100	620	150x50	420	169
SCH-V 180	1800	1800/1600/1300	620	150x50	420	181
SCH-V 210	2100	2100/1800/1500	620	210x70	420	232
SCH-V 240	2400	2400/2100/1700	620	210x70	420	248
SCH-F 150	1500	1500/1300/1100	720	150x50	420	204
SCH-F 180	1800	1800/1600/1300	720	150x50	420	222
SCH-F 210	2100	2100/1800/1500	720	210x70	420	280
SCH-F 240	2400	2400/2100/1700	720	210x70	420	302
SRS-G 50	1500 (1100*)	1500/1400	620	150x50	500	320
SRS-G 75	1800 (1200*)	1800/1690	620	150x50	600	360
SRS-G 100	2100 (1600*)	2100/1970	620	150x50	700	470
SRS-G 150	2400 (1800*)	2400/2255	620	180x70	800	525
SRS-G 200	2700 (2000*)	2700/2540	620	180x70	800	600



Typ SCH-V mit PUR-Schürfleiste

SCHNEERÄUM-SET TYP SRS

Die ideale Kombination aus Schneeschieber und Schneeschaukel

- schnelle und werkzeuglose Montage des Schneeschiebers an die Schaufel
- Schrägstellung des Schildes durch einfaches Umstecken der Bolzen

* Schaufelbreite

SCHNEEFLOG TYP SCH-P



Typ SCH-P

Typ	Schildbreite (mm)	einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gabelquerschnitt (mm)	Gabelabstand (mm)	Gewicht (kg)
SCH-P 150	1500	1500/1300/1100	620	150 x 50	420	195
SCH-P 180	1800	1800/1600/1300	620	150 x 50	420	206
SCH-P 210	2100	2100/1800/1500	620	210 x 70	420	228

Schildbreite 1,5 - 2,1 m

Der Schneeschieber mit automatischem Niveauegleich

- Pendelaufhängung
- Spezialfederung
- problemloses Überfahren von Bodenunebenheiten
- Hubgerüst schonend
- Bodenfreiheit des Räumschildes durch Gleitkufen einstellbar
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar

Oberfläche

- lackiert: orange RAL 2000



Typ STW mit Abdeckplane

STREUWAGEN TYP STW

Inhalt 105 l

- geeignet für z.B. Salz und Sand
- zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
- mit Vollgummibereifung
- Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- mit Hebel zum Einstellen der Streubreiten

STREUGERÄT TYP SH

Inhalt 265 l

Für Sand, Salz und Splitt

- Antrieb durch Staplerhydraulik
- Streubreite einstellbar durch Höhen- und Neigungswinkelverstellung vom Hubgerüst
- Rührwerk
- Schutzgitter-Abdeckung
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- lackiert, orange RAL 2000



Typ SCH-G in Kombination mit Typ STW

- einstellbar für eine enge oder breite Streuung und sogar nach links und rechts
- Streubreite 1 bis 6 m
- lackiert in rot RAL 3000

Zubehör

- Abdeckplane



Typ SH

Technische Information		Typ SH	Typ STW
max. Streubreite	(m)	9	6
Trichtereinhalt	(l)	265	105
Einfahrtaschen	(mm)	200 x 70	
Gewicht	(kg)	90	28
zulässiges Gesamtgewicht	(kg)	450	Tragkraft 135
Mindestölbedarf	(l/min)	15	
max. Förderleistung	(l/min)	80	