

SICHERHEITSSCHRÄNKE



Typ FWF 90

TYP FWF 90

Verwendung

- Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRbF 20 in Arbeitsräumen

90 Minuten von innen und außen feuerbeständig

Ausführung

- Außenkorpus aus Stahlblech
- Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten
- Tür-Feststellanlage mit Thermoüberwachung, geöffnete Türen schließen im Brandfall
- Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
- integrierte Bodenauffangwanne
- 3 Einlegeböden, höhenverstellbar einsetzbar
- Stellfüße gewährleisten leichtes Ausrichten und Niveaueingleich
- einfacher Transport mit Hubwagen
- GS / CE-Zeichen, Brandschutzprüfung durch unabhängiges Institut

Oberfläche

- Außen-/Innenkorpus: pulverbeschichtet, grau RAL 7035
- Türen: gelb RAL 1018
- Außen-/Innenkorpus/Türen grau RAL 7035

TYP SIW

Verwendung

- Zur sicheren und vorschriftsgemäßen Lagerung wasser-gefährdender Stoffe der WGK 1-3. Lagerung von brennbaren Stoffen mit einem Flammpunkt > 55° C

Ausführung

- stabile Stahlblechkonstruktion
- Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach Stawa-R
- verstärkte Doppeltüren mit 3-riegeligem Basquillverschluss mit Sicherheits-schließzylinder
- GS-Zeichen
- **Typ SIW 2004/2005**
4 verstellbare Wannensböden, verzinkt, 60 mm hoch, verstellbar im Raster 30 mm
- **Typ SIW 2007**
2 verstellbare Fachböden,
1 Bodenauffangwanne mit Gitterrost,
Prospektfach in der Tür



Typ SIW 2007



Typ SIW 2004

Typ	Maße (BxTxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
FWF 90/12	1195 x 595 x 2005	48	417
SIW 2004	950 x 400 x 1950	4 x 20	111
SIW 2005	950 x 500 x 1950	4 x 25	133
SIW 2007	950 x 500 x 1950	60	163

Oberfläche

- pulverbeschichtet
- Korpus: grau RAL 7035
- Türen: blau RAL 5010