

# KEHRBESEN/WETTERSCHUTZ



Typ SKB in Grundstellung




Typ SKB in Linksstellung



... in Rechtsstellung

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 300	45
SKB 150	350 x 1500 x 300	55
SKB 200	350 x 2000 x 300	65

## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SKB 100-200	450	160	60

## GABELSTAPLER-KEHRBESEN TYP SKB

Schnelles und kostengünstiges Fegen von Parkplätzen, Zufahrten, Wegen, Lagerplätzen, Produktionshallen, Hofflächen etc.

- robuste Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken-aufnahme
- mit Abrutschsicherung
- geeignet für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken
- strapazierfähige Bürstenelemente, einzeln austauschbar
- jeweils 2-fach nach rechts und links einstellbar

## Oberfläche

- lackiert:  
 rot RAL 3000

## Sonderausführungen lieferbar

- hydraulische Einstellvorrichtung
- Anbau an Radladerschaufel



Typ WS

## WETTERSCHUTZ TYP WS

Für den trockenen Transport von korrosions- und witterungsempfindlichen Materialien auf dem Betriebsgelände

- schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
- Einfahrtaschen passend für Gabelzinkenquerschnitt 150 x 50 mm
- Dach aus Stahlblech
- Oberfläche lackiert rot RAL 3000, orange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
WS 120-200	210	165	55

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Nutzhöhe (mm)	Gewicht lack. (kg)
WS 120	1210 x 1530 x 1315	1200	81
WS 150	1210 x 1530 x 1600	1500	85
WS 200	1200 x 1530 x 2000	2000	90